



ZESTAW ADR EKOLOGICZNY

E-006

Wygodny w transporcie, duży zestaw do natychmiastowego ograniczania, zbierania i odtłuszczania miejsc po rozlewiskach olejowych i innych substancji chemicznych. Szczególnie zalecany przez Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy transporcie substancji niebezpiecznych jako wyposażenie auto – cystern oraz pojazdów służb drogowych itp.

Instrukcja stosowania produktów z zestawu „ADR EKOLOGICZNY”

1. Zastosowanie rękawów Kobra – Sintac®.

Rękawy służą do tamowania i ograniczania rozlanego oleju na nawierzchniach utwardzonych, m. in do:

- Tamowania spływających cieczy na spadku drogi,
- Zabezpieczenia studzienek kanalizacyjnych,
- Zabezpieczenia przed przedostaniem się cieczy niebezpiecznych do gleby.

2. Zastosowanie sorbentu uniwersalnego.

Sorbent służy do zbierania rozlanych substancji ropopochodnych i innych ciekłych substancji niebezpiecznych.

- Rozlaną plamę cieczy zasypać sorbentem i pozostawić do całkowitego wchłonięcia. W celu przyspieszenia wchłaniania sorbent można przemieszać szczotką. Po skończonej absorpcji, granulat zebrać i przechowywać do ponownego wykorzystania. Sorbent nasączony substancjami niebezpiecznymi należy przekazać do unieszkodliwienia, zgodnie z wymogami BHP dla substancji, która została pochłonięta i ustawą o odpadach.

3. Zastosowanie płacht sorpcyjnych.

Płachty sorpcyjne służą do usuwania filmu olejowego z powierzchni wody oraz zbierania i czyszczenia powierzchni twardych i części maszyn z rozlanych olejów i paliw.

4. Zastosowanie preparatu odtłuszczającego Sintan®.

Biodegradowalny preparat odtłuszczający Sintan® służy do usuwania zanieczyszczeń olejami i innymi produktami ropopochodnymi z każdego rodzaju powierzchni twardej m.in. betonu, kostki brukowej, kamienia, asfaltu, szkła, metalu, plastiku.

Sposób użycia:

- Na zabrudzoną powierzchnię nanieść preparat.
- Odczekać 2-3 min. (nie dopuszczać do wyschnięcia).
- Dodać niewielką ilość wody.
- Przeszorować szczotką.
- Spłukać wodą.

UWAGA: Intensywne, wieloletnie zabrudzenia wchodzą głęboko w podłoże (dotyczy to zwłaszcza powierzchni porowatych) i mogą wymagać ponownego przeprowadzenia procesu czyszczenia po wyschnięciu czyszczonej powierzchni.

SKŁAD ZESTAWU:

- Pojemnik – ok. 100 l
- Preparat odtłuszczający Sintan® – 2 l, spryskiwacz
- Preparat odtłuszczający Sintan® – 5 l, kanister
- Sorbent uniwersalny 20 kg – 1 szt.
- Kobra - Sintac® - 3 szt.
- Płachty sorpcyjne – 10 szt.
- Worki na odpady – 5 szt.
- Szczotka zmiotka, szufelka – 1 kpl